Mipa Strukturspray

Productinformatie

D - 1/0211

Art.nr.: 212610000 / 212620000

Mipa Strukturspray is een hoogwaardige speciale lak voor het achteraf lakken van kunststof onderdelen.
Bijzonder geschikt voor het restaureren van kunststof onderdelen op auto's, vrachtwagens, hobby en industrie.
Kan worden gebruikt zonder een kunststof primer.



Ondergrond:
Zeer goede hechting op metaal, hout en voor de branche specifieke hardkunststoffen oppervlakken.

Voorbehandeling / reiniging:
Voorreiniging met Mipa siliconenverwijderaar, Mipa kunststofreiniger of Mipa WBS - reiniger

Bijzonderheden:
Uitstekende hechting
Sneldrogend
Overlakbaar met Mipa 1K-acryl lakken
Goed verloop

Kleur:	Transparant
Structuur:	Grof (212610000) / fijn (212620000)

Voorbereiding:	Bus vóór gebruik krachtig schudden!
Spuitgangen:	Spuittests – spuitafstand ca. 20 - 30 cm 2- 3 spuitgangen. Droge laagdikte van 30 - 40 µm.
Uitdamptijd:	3 - 5 minuten tussen de spuitgangen
Na afloop van de werkzaamheden:	Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en maak de spuitmond leeg, dit voorkomt dat het lakmateriaal in de spuitmond opdroogt.

Droogtijden:

Droging:	**Stofdroog:**	na ca. 5 - 10 min.
	Overlakbaar:	na 10 min.

Verwerkings-condities:	Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid
Opslag:	Goed afgesloten in koele, droge ruimtes 2 jaar houdbaar.
VOC-wetgeving:	EU-grenswaarde voor product (categorie B/e): 840 g/l (2007) Dit product bevat max. 690 g/l VOC
Veiligheids-adviezen:	zie veiligheidsinformatieblad

Dit informatieblad is ter informatie! Voor zover wij weten, geeft de informatie de stand van de techniek weer en is gebaseerd op jarenlange ervaring met de vervaardiging van onze producten. De informatie is echter niet bindend en zonder garantie.

MIPA SE - Am Oberen Moos 1 - D-84051 Essenbach - Tel: +49 (0) 8703 / 922-0 - Fax: +49 (0) 8703 / 922-100
E-mail: mipa@mipa-paints.com - www.mipa-paints.com