

Gebruik


Mipa 2K-HS-Löser is een speciaal mengsel van oplosmiddellen (fade-out thinner) voor het oplossen van de randen van spuitnevel tijdens spotrepair en gebruik als uitspuitverduunning. Mipa 2K-Löser kan ook worden gebruikt om bestaande oude laklagen op te lossen (let op: geschiktheidstest om ongewenst optrekken van de oude lak te voorkomen) om de tussenhechting op de volgende laag te verbeteren. Mipa 2K-Löser moet gelijkmatig op het bestaande lakwerk worden aangebracht en binnen enkele minuten worden overgelakt. Mipa 2K-Löser kan worden gebruikt als fade-out thinner voor de volgende producten:

Mipa AC, Mipa PUR, Mipa OC, Mipa 2K-MS blanke lakken

Na het lakproces moeten de uitloopzones (spuitnevelgebieden) direct worden overgelakt met Mipa 2K-Löser. Mipa 2K-Löser mag alleen in dunne, gelijkmatige lagen worden aangebracht totdat de ruwe spuitnevelgebieden zichtbaar glad zijn. Niet te dik aanbrengen, anders bestaat er gevaar voor lopers of ongelijkmatig loskomen.


Verbruik: --

Verwerkingsinstructies



Kleur

Kleurloos



Mengverhouding

Verharder

naar gewicht lak: Verharder

naar volume lak: Verharder

--

--

--



Verharder

voor volledig lakwerk

voor gedeeltelijk lakwerk

--

--




Verwerkingstijd

--



Verduunning

spuitklaar afgesteld



Spuitviscositeit

Vloeibeker

Airmix/Airless

--

--



Wijze van aanbrengen

Wijze van aanbrengen Verharder
verduunning

Druk (bar)

Spuitmond (mm)

Spuitgangen

--


--

--

--

--

--



Uitdamptijd

--

Droge laagdikte

--

**Droogtijd**

Objecttemp.	Stofdroog	Grijpvast	Gereed voor montage	Schuurbaar	Overlakbaar
--	--	--	--	--	--

**Opmerkin
gen**

Opslag: in de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 4 jaar

VOS-wetgeving: --

Verwerkingscondities: Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.

Verwerkingsinstructies: Niet gebruiken op thermoplastische ondergronden.