

Gebruik

Mipa 2K-Beschleuniger versnelt de droging van Mipa PUR-, PUR HS- en OC-lakken. Het gebruik ervan wordt vooral aanbevolen in de winter bij lage temperaturen. Let op: Ook de potlife wordt verkort.


Spreidend vermogen: --

Verwerkingsinstructies



Kleur

kleurloos



Mengverhouding

Verharder

in gewicht (lak : verharder)

in volume (lak : verharder)

voeg maximaal 4 % toe aan de basis
lak

--



Verharder

voor volledig lakwerk

voor gedeeltelijk lakwerk

--

--




Verwerkingstijd

2 - 4 h bij 20 °C



Verdunning

--



Spuitviscositeit

Bovenbeker

Airmix/Airless

--

--



Toepassing toepassing

Verharder

Druk
(bar)

Nozzle
(mm)

sputgangen

Verdunning

--


--

--

--

--

--



Uitdamp tijden

Droge laag dikte

--



Droog tijden

Object

stof droog

gereed voor montage

schuurbaar

overspuitbaar

--

--

--

--

--

--

Opmerking

VOC Regelgeving :

Verwerkingscondities:

Vanaf +10 °C en tot 80 % relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afvoer.

Verwerkingsinstructies:

Meng het er vlak voor het aanbrengen doorheen.

Version: en 1116

This technical data sheet is supplied for informational purposes only! According to our information, all data and recommendations correspond to the state of art and are based on years of experience in manufacturing our products. They do not exempt the user from his obligation to verify professionally, on his own responsibility, the suitability of our products to the intended purpose under prevailing conditions. Safety data sheets and warnings on packaging must be observed. We reserve the right to modify and to complete the information content at any time, without prior notice or obligation to update.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com