

Gebruik

Additief ter verhoging van de elasticiteit van Mipa 2K-auto- en 2K-voertuiglakken (OC, AC, PUR), Mipa 2K-blanke lakken, die in een mengverhouding 2:1 worden verwerkt en Mipa 2K-HS-Express blanke lak CX 3. Noodzakelijk bij het lakken van vervormbare kunststoffen.

Hoeveelheid toegevoegd product:


Basislak + 10 - 50% Mipa 2K-Elastic

Mipa 2K-HS-Express blanke lak CX 3 kan elastisch worden gemaakt met tot 15% Mipa 2K-Elastic.

Verbruik: --

Verwerkingsinstructies**Kleur**

Kleurloos

**Mengverhouding**

Verharder

naar gewicht lak: Verharder

naar volume lak: Verharder

--

--

--

**Verharder**

voor volledig lakwerk

voor gedeeltelijk
lakwerk


--

**Verwerkingstijd**

--

**Verdunning**

--

**Spuitviscositeit**

Vloeibeker

Airmix/Airless

--

--

**Wijze van aanbrengen**

Wijze van aanbrengen

Verharder

Druk (bar)

Spuitmond
(mm)

Spuitgangen

Verdunning

--


--

--

--

--

--

**Uitdamptijd**

--

Droge laagdikte

--

**Droogtijd****Objecttemp.****Stofdroog****Grijpvast****Schuurbaar****Monteerbaar****Overlakbaar**

--

--

--

--

--

--

Opmerkingen**Bewaren:**

in de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 3 jaar

VOS-wetgeving:

--

Verwerkingscondities:

Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.

Verwerkingsinstructies:

De dosering van de verharder wordt niet beïnvloed door toevoeging van Mipa 2K-Elastic. Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid Mipa 2K-Elastic wordt de droogtijd tot 100% verlengd. Met Mipa 2K-HS-Express blanke lak CX 3 kunnen de droogtijden iets langer zijn.