

Gebruik

Mipa 2K-Reaktivzusatz verkort de droogtijd van Mipa 2K-HS aflakken en van Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 (blanke lak). Vooral aanbevolen in de winter bij lage temperaturen. Het verbetert aanzienlijk door droging bij kamertemperatuur zonder de stofdroogtijd te verkorten. Hierdoor wordt de vloeijing niet nadelig beïnvloed. Dit product zorgt ook voor een aanzienlijk snellere droging door ovendroging. Het gebruik van Mipa 2K-Reaktivzusatz VR in combinatie met Mipa 2KHS-Härter HS 25 maakt het mogelijk om Mipa 2K-HS-Härter HS 10 te vervangen. Let op: Ook de levensduur van de pot is korter (ongeveer 50%). Toevoeging tot 20%. Te gebruiken in plaats van Mipa 2K-Verdünnung (verdunner).


Spreidend vermogen: --

Verwerkingsinstructies



Kleur

kleurloos



Mengverhouding

Verharder

in gewicht (lak : verharder)

in volume (lak : verharder)

--

--

--



Verharder

voor volledig lakwerk

voor gedeeltelijk lakwerk

--

--




Verwerkingstijd

wordt ongeveer gehalveerd, zie
technisch informatieblad van basisproduct



Verdunning

--



Spuitviscositeit

Bovenbeker

Airmix/Airless

--

--



Wijze van aanbrengen

Wijze van aanbrengen

Verharder

nozzle (mm)

Verdunning

Druk (bar)

sputgangen

--


--

--

--

--

--



Flash-off time

--

Droge laagdikte

--



Droogtijd

object temperatuur	Stof droog	Grijp- vast	Klaar voor montage	schuurbaar	overspuitbaar
--	--	--	--	--	--

Opmerking

Bewaren: minstens 3 jaar in ongeopende originele verpakking

VOC Regelgeving : --

Verwerkingsomstandigheden: Vanaf +10 °C en tot 80 % relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afvoer.

Verwerkingsinstructies:

Meng alleen vlak voor verwerking. Bij gebruik van Mipa 2K-Reaktivzusatz in combinatie met Mipa 2K-HS-Klarlack CC 4 overwegen: Gebruik Mipa 2K-Härter HS 10 voor spotrepair. Het wordt afgeraden om Mipa 2K-Reaktivzusatz VR toe te voegen aan gematteerde verfmaterialen omdat de verminderde potlife vlekken op de coating kan veroorzaken tijdens het drogen.

Version: en 0922

This technical data sheet is supplied for informational purposes only! According to our information, all data and recommendations correspond to the state of art and are based on years of experience in manufacturing our products. They do not exempt the user from his obligation to verify professionally, on his own responsibility, the suitability of our products to the intended purpose under prevailing conditions. Safety data sheets and warnings on packaging must be observed. We reserve the right to modify and to complete the information content at any time, without prior notice or obligation to update.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)8703/922-0 · Fax: +49(0)8703/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com