

Gebruik

Mipa 2K-HS-Löser is een speciaal mengsel met oplosmiddel (fade-out thinner) voor het oplossen van de randen van spuitnevel tijdens spotrepair en het mengen bij het verwerken van Mipa 2K-HS deklaksystemen. Mipa 2K-HS-Löser kan worden gebruikt als Uitspuitverdunner (fade-out thinner) voor de volgende producten:

Mipa PUR HS, Mipa OC, Mipa 2K-MS Klarlack, Mipa 2K-HS Klarlack

Na het lakproces moeten de uitloopzones (spuitnevelgebieden) direct worden overgespoten met Mipa 2K-HS-Löser. Mipa 2K-HS-Löserr mag alleen in dunne, gelijkmatige lagen worden aangebracht totdat de ruwe spuitnevelgebieden zichtbaar glad zijn. Niet te dik aanbrengen, anders bestaat er gevaar voor lopers of ongelijkmatig loskomen.


Verbruik: --

Verwerkingsinstructies



Kleur

Kleurloos



Mengverhouding

Verharder

naar gewicht lak: Verharder

naar volume lak: Verharder

--

--

--



Verharder

voor volledig lakwerk

voor gedeeltelijk
lakwerk

--




Verwerkingstijd

--



Verdunning

spuitklaar afgesteld



Spuitviscositeit

Vloeibeker

Airmix/Airless

--

--



Wijze van aanbrengen

Wijze van aanbrengen

Verharder

Druk (bar)

Spuitmond
(mm)

Spuitgangen

Verdunning

--


--

--

--

--

--



Uitdamptijd

--

Droge laagdikte

--

**Droogtijd****Objecttemp.****Stofdroog****Grijpvast****Gereed voor
montage****Schuurbaar****Overlakbaar**

--

--

--

--

--

--

Opmerkingen**Bewaren:**

in de gesloten originele verpakking gedurende minimaal 3 jaar

VOS-wetgeving:

--

Verwerkingscondities:

Vanaf +10 °C en tot 80% relatieve luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende luchttoevoer en -afzuiging.

Verwerkingsinstructies:

Niet gebruiken op thermoplastische ondergronden.